



Höhenverstellung Reinweiß RAL 9010
Hauben: Reinweiß und Türkisblau



Fixgerät Reinweiß



Haube feuerrot



Haube: Weißgrün RAL 6019
HV: Weißaluminium RAL 9006

Haartrockner REZ Vendaval

2000 Watt

Vorteile der Vendaval Haartrockner:

- geeignet für den täglichen, harten Dauerbetrieb
- vandalensicher
- Höhenverstellung standardmässig in Metall
- minimaler Unterhalt
- erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen
- berührungslose Hochfrequenz-Radartechnik

- mit Zeitautomatik
- hohe Leistung mit 2000 W

Referenzen: Freiburg, Pirmasens, Plauen, Amberg, Gechingen, Dortmund, Remscheid, Stuttgart, Bad Soden, Lindau, Marktredwitz, Gehrden, Fellbach, Frankfurt, usw.

Haube: 30,5 x 24,5 x 30 cm (TxBxH),
Komplett: 37,9 x 25 x 121 cm (TxBxH),
Leistung: 2000 W, Spannung: 230V/50Hz.
Luftausstoß: 258 m³/h.

Typ Vendaval Fixgerät, Art.RZ1110.....:

Typ Vendaval V Haartrockner mit Höhenverstellung, Art.RZ1210.....:

Typ Vendaval V/S Haartrockner mit Höhenverstellung und Spiegel in der Schiene, Art.RZ12020.....:

Entscheidende Vorteile: Das Gerät hat weder Öffnungen für Sensoren oder Schalter, was Beschädigungen verhindert und den Pflegeaufwand reduziert. **Wartung:** Jede Reparatur dauert keine fünf Minuten. Einfach die Komponente austauschen, fertig!
Weitere aktuelle Informationen, Tipps sowie Planungshilfen finden Sie unter office@baederpartner.de/html/produkte.html



Ersatzteile von REZ



Printsteuerung



Netzstecker



Heizung

Wir führen Ersatzteile für alle REZ Haartrockner, die nicht älter als 20 Jahre sind.

Wir bieten eine kostenlose 3-monatige Testphase. Fragen sie einfach an.



Lieferung ab Werk

mögliche Farben der Höhenverstellung



mögliche Standardfarben der Haube



Immer auf Lager

Reinweiß RAL 9010

Immer auf Lager

Weißaluminium RAL9006



Ersatzteile von Baege



Zeitschalter



Kohlebürsten

Leider sind die Modelle Airfun und C4 nicht mehr lieferbar.

Wir führen alle Ersatzteile für Baege Progress, C4 und Airfun Haartrockner (Soweit ab Werk noch lieferbar)!

Haartrockner Baege Progress 1300 Watt

Luftfördermenge: 210 m³/h=58 l/s, Leistung: **1300 W**, 230 V 50Hz

Typ 1200 mit Münzschalter, **nur für Betrieb mit Münzautomaten**,

Ohne Höhenverstellung, Art.FR80039524:

Mit Höhenverstellung, Art.FR80039524H:

Typ 1206 mit elektronischem Druck-Zeit-Schalter, Abschaltzeit 150 Sekunden,

Ohne Höhenverstellung, Art.FR80039424:

Mit Höhenverstellung, Art.FR80039424H:

Typ 1213 mit Infrarotnäherschalter,

Ohne Höhenverstellung, Art.FR80151724:

Mit Höhenverstellung, Art.FR80151724H:

Höhenverstellung für Progress: Art.FR80039999:

Münzautomaten für Baege Haartrockner

Typ EMS 4010 für 1 x 0,05 €, Art.BM80039624:

Typ EMS 4011 für 1-9 x 0,05 €, Art.BM80039724:

Typ EMS 4012 für 1 x 0,10 €, Art.80039724:

Schaltung mit anderen Münzen auf Anfrage.



F5 Hauben-Haartrockner

F5 Haube, Luftauslass farbige:

Luftauslass Signalrot, Art.FR2030052328:

Luftauslass Perlenzian, Art.FR2030052324:

Luftauslass Basaltgrau, Art.FR2030052323:

Luftauslass Zitronengelb, Art.FR2030052327:

Höhenverstellungen farbige:

Kappen Zitronengelb, Art.FR2030052332:

Kappen Signalrot, Art.FR2030052333:

Kappen Zitronengelb, Art.FR2030052332:

Kappen Perlenzian, Art.FR2030052331:



Zitronengelb Perlenzian Basaltgrau Signalrot

Komplett Haube farbige mit Höhenverstellung farbige:

Luftauslass weiß, Art.FR2030050305:

Höhenverstellung Kappen weiß, Art.FR2030052329:

Höhenverstellung für F5 Hauben-Haartrockner, zur Wandmontage, 600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, mit 4 mm starkem Kristallspiegel, vollflächig verklebt, verdeckter, vandalismushemmender Kabelführung, Farbkombination Silber/Endkappen nach Wunsch. Maße: 250 x 1200 x 140 mm (B x H x T)



Komplett Haube weiß mit Höhenverstellung weiß:

F5 Hauben-Haartrockner für Wandmontage, opto-elektronisch gesteuert für berührungslose Auslösung, integrierte Ionentechnologie, bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion einstellbar über optionale bidirektionale Fernbedienung. Aus thermoplastischem Kunststoff, Gehäuse und Befestigung Farbton Hellgrau, Trockenmulde mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung. Anschluss 230 V AC, 50 Hz. Gesamtleistung 1350 W, Heizleistung 1200 W, Schutzart IP 23, Maße: 280 x 331 x 307 mm (B x H x T)



Wand-Haartrockner TH 70 Z

Art.ES18508

Elektronischer Kurzweg Zeitschalter (Push Button), Laufzeit ca. 4 Minuten (vom Fachmann einstellbar) TÜV, GS, VDE geprüft. **1.800 W**



Wand-Haartrockner TB-C1 900 W

Heizleistung 400 W. Automatische Einschaltung bei Abnahme der Düse, Abschalten bei Einhängen, flexibler Schlauch, 1,5 m, drehbare Düse.

TÜV, GS, VDE gepr. Art.Nr. ES17167

Lieferung ab Werk



Komfort-Haartrockner TH-C1 MW

Vandalentrockner, berührungsloses Ein-Ausschalten, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Sicherheits-Netzstecker, Infrarot-Nahrungsschalter, hochwertiges **Stahlgehäuse** mit 1,2 mm Wandstärke, Nennleistung **900 W**, Heizleistung 400W, Luftstrom 22 l/s, 69 dB(A), Maße: B 280 mm, T 182 mm, H 293 mm, Gewicht ca. 4 kg, Art.ES19031:

900 W



Höhenverstellung H-C1 M, B 172 x T 75 x H 1.040 mm, 4,5 kg, Art.ES20396

Komplett TH-C1 MW und H-C1 M:

TÜV, GS, geprüft

Der Haartrockner passt nicht auf die alte Höhenverstellung STHH 2400 (Art.ES10212).

Komfort-Haartrockner TH-C1

berührungsloses Ein-Ausschalten, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Sicherheits-Netzstecker, Infrarot-Nahrungsschalter, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Nennleistung **900 W**, Heizleistung 400 W, Luftstrom 22 l/s, 69 dB(A), Maße: B 268 mm, T 182 mm, H 269 mm, Gewicht ca. 3 kg, Art.ES17143:

900 W



Höhenverstellung H-C1, B 140 x T 76 x H 1040 mm, 4,5 kg, Art.ES18447

Komplett TH-C1 und H-C1:

TÜV, GS, geprüft

Der Haartrockner kann mit Adapterset Art.ES444185 auf bestehende Höheneinstellungen THH 1800 oder THH 800 montiert werden.

Valera Hotello Super AC 1400 W

Long-Life Motor AC "Heavy Duty", 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter, Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme, Cool-touch-Handgriff drehbar, Flexibler Schlauch 1,20 m, Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen, Schutzgrad: Ip34, einschl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung, 147 x 238 mm, Art.VA58320210, Weiß.

Valera+
LANGE HAAR SPICHALETTI



Valera Hotello BLDC 1500 W

Long-Life Motor Enduro Brushless "Heavy Duty", 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter, Automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme, Cool-touch-Handgriff drehbar, Flexibler Schlauch 1,20 m, Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen, Schutzgrad: Ip34, einschl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung, 147 x 238 mm, Art.VA58321000, Weiß.

Valera+
LANGE HAAR SPICHALETTI



Hand-Haartrockner HFXW 20 2000 W

Das Spezial-Modell für den Einsatz in Hallenbädern. Einzelgerät mit Spiralkabel und Schutzkontaktstecker. Longlife-Motor mit mind. 2000 h Laufzeit, Aufnahme-leistung 1700 bis 2000 W, Spiralkabel 06-1,8 m ausziehbar, 2 Gebläsestufen (sanfter Luftstrom 13 l/s oder 468 m³/h, kräftiger Luftstrom 17.3 l/s), 3 Temperatur-stufen (Cool/1000W/2000W), separater Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus", 2 Ondulierdüsen, abnehmbarer Metallfilter, Maße: 255 x 89 x 285 mm. Gewicht 0,80 kg (Gerät inkl. Düse), 0,04 kg Wandhalter. **Inkl. separater Wandhalterung.** Art.ES20501:



TÜV, GS, geprüft

Haartrockner Premium 1100 1100 W

(läuft nur bei gedrücktem Knopf) mit Wandhalter, Sicherheits-Tastschalter, 1 Stufe.



Art.VA55330165



Premium 1200 Compact Super 1.200 W

Ein/Aus Druckschalter, Schiebetaste: 3 Temperatur- / 2 Lüfterstufe, Ondulierdüse, Wandhalter, Ein/Aus Sicherheitsschalter



Art.VA55330118 Lieferung ab Werk



Hand-Haartrockner HFTW 12 1200 W

Mit Sicherheits-Tastschalter, 3 Stufen, mit Wandhalter:

Art.ES12933

TÜV, GS, geprüft



Chrom-Wandhalter WHC für Hand-Haartrockner

Art.ES158105



Hand-Haartrockner HFS 12 1200 W

(läuft nur bei gedrücktem Knopf)

Wie Modell HFSW 12 aber ohne Wand-halterung und ohne Stecker. Art. ES12926



TÜV, GS, geprüft ab Werk

Hand-Haartrockner HFSW 12 1200 W

(läuft nur bei gedrücktem Knopf)

Sicherheits-Tastschalter, mit Wandhalter, 1 Stufe.

Art.ES12889

TÜV, GS, VDE geprüft.



Händetrockner Handy 1500 W

Leistungsstarker und automatischer Kompakt-Händetrockner, LONG-LIFE AC Kollektomotor, Automatische Einschaltung durch Infrarot-Näherungsschalter, Sicherheits-Zeitschalter, Praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen, Art. VA58310100



Händetrockner Airstar TT 1800 E

Mit Infrarot-Näherungs-Schalter, individuell einstellbare Sensor-Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Minuten (werkseitige Voreinstellung). 1800W. Art.ES195520:

Ab Werk



Airstar Händetrockner T-C1 900 W

High speed, ohne Heizung, berührungsloses Ein-Ausschalten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Netzstecker, ABS-Kunststoff Gehäuse, Nennleistung **1.000 W**, Luftstrom 38 l/s, 71 dB(A), Maße: B 268 mm, T 182 mm, H 304 mm, Gewicht ca. 3 kg, T-C1 Weiß: Art.ES17082 oder T-C1 Schwarz: Art.ES19604:



Händetrockner 310 2100 W

Elektronisch, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, 230V (50 Hz), Leistung gesamt 2200 W (Heizung, Motor 100 W mit 2850 U/min), Luftmenge 274 cbm/h, Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s, Schutzart IP21. 314 x 215 x 163 mm (BxHxT). Art.FR2000090055



Vandalen Händetrockner XT 1000 900 W

Vandalentrockner, berührungsloses Ein-Ausschalten, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, hochwertiges **Stahlgehäuse** mit 1,2 mm Wandstärke, Nennleistung **1.000 W**, Heizleistung 500 W, Luftstrom 28 l/s, 75 dB(A), Maße: B 247 mm, T 140 mm, H 167 mm, Gewicht ca. 3,8 kg, XT 1000 ES, mattgebürstet, Art.ES14302:

XT 1000 E, weiß, Art.12476:



Händetrockner 410 1720 W

Warmluft Händetrockner mit Kunststoffgehäuse, Materialstärke 3 mm, mit berührungsloser opto-elektronischer Annäherungssensorik, Tropfwasser-geprüft IPX1, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 39 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 120 Sekunden, 230V (50 Hz), Heizung 1720W, Motor 80W, Luftgeschwindigkeit 14,5 m/s, Lautstärke 55 dB (A), IP21. Maße: 268 x 230 x 177 mm (B x H x T), Luftmenge 255 m³/h.

Art.FR2000056770



